

Техническая информация

FOLCO® MELT BB 1240 C

Артикул:	14350-015-061
Тип продукта:	Клей-расплав для переплета на основе ЭВА
Область применения:	Праймер и основной клей-расплав для применения при производстве журналов и книг в мягком переплете на стандартном оборудовании.
Свойства:	<ul style="list-style-type: none">• Хорошая термостабильность клея в плавителе в течение всего производственного цикла• хорошие свойства плавления• высокая первичная адгезия• среднее открытое время• возможность нанесения клея при низких температурах
Характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Вязкость ок. 2.700 мПа·с (по Брукфильду, 160°C)• Точка размягчения ок. 76 °C (DIN EN 1238) («Кольцо и шар»)
Инструкция по применению:	Для получения хороших результатов рекомендуем следующие рабочие параметры <ul style="list-style-type: none">• Температура помещения/склеиваемых поверхностей 18 - 22 °C• Рабочая температура 130 - 160 °C При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 120 °C, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.
Очистка:	Клеенаносящее оборудование должно регулярно проходить механическую чистку с помощью шпателя.
Указания по безопасности:	Даже при соблюдении предписанных условий, клей-расплав выделяет пары, - которые могут вызвать раздражение органов дыхания. Необходимо обеспечить соответствующий воздухоотвод, например, при помощи вытяжной вентиляции. К изделию прилагается Паспорт безопасности ЕС, с которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки
Хранение:	При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 12 месяцев.

Данная техническая информация заменяет все предыдущие версии.

Последнее изменение:: 25.02.2018

Качественные показатели продукции проверяются нашим отделом контроля качества в процессе изготовления; они могут меняться в зависимости от срока и условий хранения и в связи с этим быть выше или ниже указанных пределов. Техническая консультация по применению нашей продукции базируется на проводимых обширных работах по разработке продукции, многолетнем опыте и осуществляется со всей тщательностью. Однако широкий спектр требований при применении продукта в самых разных условиях делают необходимым контроль со стороны потребителя на пригодность продукции для применения по тому или иному назначению. Изготовитель сохраняет за собой право на внесение изменений, служащих дальнейшей разработке или совершенствованию нашей продукции. Согласованные свойства продукции указываются в данном листе технической информации. Все остальные отличные от них параметры подлежат согласованию в письменной форме. Это касается, в частности, вопроса пригодности продукции для определённого вида применения.