Техническая информация

Номер артикула:14330-071



Heinrich-Follmann-Straße 1 32423 Minden • Germany Phone: +49 571 9339-0 Fax: +49 571 9339-300

info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® LIT PL 1023

Общие сведения

Тип продукта FOLCO® LIT PL 1023 – дисперсионный клей без

наполнителей на основе этиленвинилацетатного сополимера с поверхностно-активными веществами

(ΠAB).

Область применения FOLCO® LIT PL 1023 используется в различных целях в

области переработки бумаги, к примеру при

изготовлении мешков.

Свойства FOLCO® LIT PL 1023 имеет высокую начальную

прочность.

<u>Показатели</u>

Вязкость (в день	~ 2.400	mPa⋅s	(Brookfield RVT, 20°C, шпиндель № 4,
розлива)			20 оборотов в минуту)
рН	~5,0		
Плотность	~1,06	L/CW ₃	
Мин. температура			

образования пленки ~0 °C

Рекомендации по применению

Переработка Такие факторы, как температура, влажность и впитываемость

материала, количество наносимого клея и процессы

натяжения в материале оказывают различное воздействие на

открытое время выдержки, время отверждения и время

прессования.

Тепло ускоряет время отверждения и сокращает открытое

время выдержки.

Клей необходимо проверить на совместимость с

другими клеями.

Прочие рекомендации

Очистка Во избежание присыхания клея оборудование

промывают водой.

Рекомендации по

безопасности

Хранение

При обращении с продуктом, просим обратить внимание на информацию в листе безопасности.

В оригинальной упаковке и при подходящих условиях **FOLCO® LIT PL 1023** сохраняет свои свойства около 6 месяцев. Материал должен храниться при невысоких

Дата печати: 26.09.2016 12:15:00 страница 1 из 2

Техническая информация

Номер артикула:14330-071



Heinrich-Follmann-Straße 1 32423 Minden • Germany Phone: +49 571 9339-0 Fax: +49 571 9339-300

info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® LIT PL 1023

Прочие рекомендации

температурах, но не замерзать. Температура выше 25°C приводит к сокращению сроков хранения!

Необходимые производству для разрешения на отгрузку параметры перепроверяются нашим отделом качества; в зависимости от условий и сроков хранения они могут меняться в ту или другую сторону. При необходимости после длительного хранения клей рекомендуется перемешать.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 20.09.2016

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.

Дата печати: 26.09.2016 12:15:00 страница 2 из 2