

TECHNICAL INFORMATION  
PACKAGING HOT MELT

## H2999/6

|                     |  |
|---------------------|--|
| ТИП ПРОДУКТА        | Термоклей  |
| СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ    | Высококачественный термоклей для автоматизированного формирования коробок/лотков и термопластичных покрытий и для изготовления изолированных бумажных стаканчиков.         |
| СВОЙСТВА            | Превосходная устойчивость к высокой температуре. Отличная термостабильность. Высокая когезионная прочность и ползучесть. Отличные удерживающие свойства. Чистое нанесение. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ    | Форсунка или валик   |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 160 – 180 °C   |
| ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ   | 116 – 120 °C   |
| ВЯЗКОСТЬ            | 1500 – 2000 мПа·с / 160 °C<br>1000 – 1400 мПа·с / 175 °C   |
| ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ      | Короткое   |
| ЦВЕТ                | Белый / Матовый  |
| СТАТУС FDA          | Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105.   |
| УПАКОВКА            | Картонные коробки или п/э мешки, упакованные на европалете.  |
| СРОК ХРАНЕНИЯ       | Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.  |

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.

06/20



ADHESIVE SOLUTIONS