

Техническая информация

Номер артикула: 14360-002

FOLLMANN
your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® MELT PU-B 401

Категория изделия:	Клей-расплав для переплета на полиуритановой основе
Область применения:	FOLCO® MELT PU-B 401 разработан для применения в качестве праймера для клеевого переплета при производстве каталогов, брошюр и книг карманного формата.
Свойства:	• очень хорошая термостойкость • превосходная скрепляемость отдельных страниц • хорошо плавится при повторном нагревании • высокое качество скрепления • короткое время открытой выдержки

Характеристики:	• Вязкость	ок. 3700	мПа·с	(по Брукфильду, 130 °C)
------------------------	--	----------	-------	-------------------------

Обработка:	Для получения хороших результатов рекомендуем следующие ориентировочные значения: • Температура помещения / материала 18 - 22 °C • Температура обработки 110 - 140 °C При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 100 °C, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.
Очистка:	При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.
Указания по безопасности:	На изделие имеется сертификат безопасности, с которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки. Изделие содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. Во время обработки клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов дыхания. Образование паров в значительной степени зависит от температуры обработки. Необходимо обеспечить соответствующее удаление паров, например, при помощи вытяжной вентиляции.
Хранение:	При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 6 месяцев.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 05.01.2017

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.