

Техническая информация

Номер артикула: 14351-012

FOLLMANN
your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® MELT ProPack 55

Категория изделия:	Клей-расплав для упаковки на основе полиолефина		
Область применения:	FOLCO® MELT ProPack 55 разработан для формирования лотков, склеивания картонной упаковки и складных коробок с трудносклеиваемыми поверхностями. Подходит для бумаги и картонажных изделий с нанесенной печатью/лакированной поверхностью		
Свойства:	• отличные адгезионные свойства • высокая начальная прочность • хорошо плавится при повторном нагревании • превосходно подходит для нанесения методом распыления • очень хорошая термостойкость • короткое время открытой выдержки		
Характеристики:	• Вязкость • Точка размягчения	ок. 1200 мПа·с ок. 109 °C	(по Брукфильду, 160 °C) (DIN EN 1238) (по методу «Кольцо и шар»)
Обработка:	Для получения хороших результатов рекомендуем следующие ориентировочные значения: • Температура помещения/материала 18 - 22 °C • Температура обработки 140 - 170 °C При длительных перерывах в работе следует понизить рабочую температуру на наносящем клей станке примерно до 140 °C, чтобы предотвратить температурную нагрузку на клей-расплав.		
Очистка:	При необходимости очистка наносящих клей агрегатов должна производиться механически, деревянным шпателем или другим подобным инструментом.		
Указания по безопасности:	Во время обработки – даже при соблюдении предписанных условий – клей-расплав выделяет пары, которые могут вызвать раздражение органов дыхания. Необходимо обеспечить соответствующее удаление паров, например, при помощи вытяжной вентиляции. К изделию прилагается сертификат безопасности ЕС, с которым следует ознакомиться до начала применения, хранения или обработки.		
Хранение:	При хранении в заводской упаковке в сухом и прохладном помещении срок годности изделия составляет около 12 месяцев.		

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 27.01.2017

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.