

ИнтерМелт 5108

ТИП ПРОДУКТА	Термоклей в гранулах
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для фиксации шторок фильтровальной бумаги при производстве фильтров.
СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	Различные виды фильтровальной бумаги.
СВОЙСТВА	Короткое время схватывания. Незначительная усадка при охлаждении.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Форсунка
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	160 – 180° С
ВЯЗКОСТЬ (по Брукфильду)	5 000 – 5 600 мПас / 160° С 2 900 – 3 500 мПас / 180° С
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ (макс.)	короткое
ВРЕМЯ ПРИЖИМА (мин.)	короткое
ТОЧКА РАЗМЯГЧЕНИЯ (R & B)	107 – 116° С
ЦВЕТ	Бежевый
СТАТУС FDA	Все сырьевые материалы соответствуют 21 CFR 175.105, adhesives.
УПАКОВКА	п/э мешки по 25 кг, упакованные на европалете.
СРОК ХРАНЕНИЯ	Не менее 2 лет в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	ТУ 2242-001-96763866-2006

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7-812-334 9033, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЛИ +7-495-518 7882, МОСКВА, INFO@INTERMELT.RU

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ. ЗАКАЗЧИК ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ДОЛЖЕН ВЫЯСНИТЬ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К КОНКРЕТНОМУ ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАК КАК КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА НАХОДИТСЯ ВНЕ СФЕРЫ НАШЕГО ВЛИЯНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКТА.