

FOLCO® REACT 90215

Тип продукции:	Клей-расплав на основе полиуретана			
Область применения:	Применяется для кромкооблицовывания плитных изделий различными кромочными материалами: ABS-, PVC-, PP, CPL и HPL-кромками, а также бумажными кромками и из шпона.			
Характеристики:	• Высокая первичная адгезия • Высокая скорость плавления • Короткое время открытой выдержки • Температуроустойчивость, в зависимости от материала от -40°C до +150°C			
Параметры:	• Вязкость (По Брукфильду) • Рабочая температура	• 90000 ± 10000 • 40000 ± 10000 • 130 -160	• мПа·с • мПа·с • °C	• (при 120°C) • (при 140°C)

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие технологические условия:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Температура помещения/ материала | 18 - 22 °C |
| • Влажность древесины | 8 - 10 % |
| • Влажность воздуха | ≥ 60 % |
| • Средний расход | 40 - 60 г/м2 |
| • Скорость подачи | от 10 м/мин |
- скорость подачи и расход клея зависит от используемых материалов и сложности профиля.
 - При использовании ПУР расплава необходимо применять специализированное влагозащищенное оборудование (в среде азота или осушенного воздуха)
 - Клей наносится на обратную сторону облицовочного материала при помощи щелевого сопла (дюзы) или вальцов.
 - В зависимости от применяемых материалов необходима предварительная обработка праймером.
 - Изделия после должны находиться в помещении в течение 48 часов при температуре не ниже 18°C,
 - Полное химическое время отверждения (реакция) клеевого слоя не менее 72 часов.
 - Рекомендуется снижать температуру в плавителе при незначительных перерывах в производственном процессе примерно до 60-70°C во избежание термической нагрузки на ПУР расплав

Техническая информация

FOLLMANN

your chemical experts

Heinrich-Follmann-Straße 1
32423 Minden • Germany
Phone: +49 571 9339-0
Fax: +49 571 9339-300
info@follmann.de • www.follmann.com

FOLCO® REACT 90215

Очистка:	Оборудование необходимо регулярно чистить механически, например, деревянной лопаткой или очистителями. Также рекомендовано использовать специальные очищающие средства: FOLCO CLEAN 510 применяется для консервации и очистки форсунок, шлангов, плавителей
Указания по технике безопасности:	Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. Даже при использовании рекомендованных для работ температур, клеи-расплавы могут выделять испарения, раздражающие дыхательную систему. Необходимо гарантировать со-ответствующий отвод испарений. Появление испарений в значительной степени зависит от температуры обработки. Перед использованием продукта рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Упаковка:	Картуши картонные – 2 и 20 кг
Хранение:	Срок хранения в прохладном и сухом месте в неповрежденной таре производителя около 12 месяцев.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 13.02.2026

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения.

Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.