

Техническая информация

FOLCO® REACT 90214

Тип продукции:	Клей-расплав на основе полиуретана		
Область применения:	Применяется для кромкооблицовывания плитных изделий различными кромочными материалами: ABS-, PVC-, PP, CPL и HPL-кромками, а также бумажными кромками и из шпона.		
Характеристики:	<ul style="list-style-type: none">• Высокая первичная адгезия• Высокая скорость плавления• Длительное время жизни в клеевке• Короткое время открытой выдержки• Температуроустойчивость, в зависимости от материала от -40°C до +150°C		
Параметры:	<ul style="list-style-type: none">• Вязкость (По Брукфилду)• Рабочая температура	36000 ± 10000 130 -160	мПа·с °C (при 140°C)

Для достижения хороших результатов мы рекомендуем следующие технологические условия:		
<ul style="list-style-type: none">• Температура помещения/ материала• Влажность воздуха• Средний расход• Скорость подачи	18 - 22 ≥ 60 100 – 150 от 10	°C % г/м2 м/мин
<ul style="list-style-type: none">- скорость подачи и расход клея зависит от используемых материалов и сложности профиля.• При использовании ПУР расплава необходимо применять специализированное влагозащищенное оборудование (в среде азота или осушенного воздуха)• Клей наносится на обратную сторону облицовочного материала при помощи щелевого сопла (дюзы) или вальцов.• В зависимости от применяемых материалов необходима предварительная обработка праймером.• Изделия после должны находиться в помещении в течение 48 часов при температуре не ниже 18°C,• Полное химическое время отверждения (реакция) клеевого слоя не менее 72 часов.• Рекомендуется снижать температуру в плавителе при незначительных перерывах в производственном процессе примерно до 70-90°C во избежание термической нагрузки на ПУР расплав		

Техническая информация

FOLCO® REACT 90214

Очистка:	<p>Оборудование необходимо регулярно чистить механически, например, деревянной лопаткой или очистителями.</p> <p>Также рекомендовано использовать специальные очищающие средства:</p> <p>FOLCO CLEAN 100 применяется для удаления остатков непрореагировавшего клея</p> <p>FOLCO CLEAN 300 применяется для очистки резиновых прикатывающих роликов</p> <p>FOLCO CLEAN 510 применяется для консервации и очистки форсунок, шлангов, плавителей</p>
Указания по технике безопасности:	<p>Содержит изоцианаты. Соблюдать указания производителя. Даже при использовании рекомендованных для работ температур, клеи-расплавы могут выделять испарения, раздражающие дыхательную систему. Необходимо гарантировать соответствующий отвод испарений. Появление испарений в значительной степени зависит от температуры обработки.</p> <p>Перед использованием продукта рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.</p>
Упаковка:	Картуши картонные – 2 и 20 кг
Хранение:	Срок хранения в прохладном и сухом месте в неповрежденной таре производителя около 12 месяцев.

Настоящий лист технической информации отменяет все ранее существовавшие версии.

Последнее изменение: 03.06.2024

Количественные характеристики продукта определяются и контролируются производителем непосредственно после изготовления продукта; они могут изменяться в зависимости от срока и условий хранения. Рекомендации по применению продуктов основаны на результатах исследовательских работ и многолетнего опыта работы. Многочисленные требования к конечному изделию делают необходимым для пользователя проведение собственной проверки на пригодность продукта для достижения требуемых свойств. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать продукт. Производитель также несет ответственность только за характеристики и свойства продукта, приведенные в листе технической информации. Соглашения о дополнительных характеристиках продукта, выходящих за рамки данного технического листа, имеют силу лишь, если они заключены в письменной форме. В особенности это касается пригодности продукта для достижения определенных свойств конечного изделия.